



## ARVINA HT 2

**ARVINA HT 2** é uma graxa de múltiplas aplicações a base de complexo de lítio, com aditivos de extrema-pressão para utilização dentro de condições extremamente severas de carga e altas temperaturas .

**ARVINA HT 2** é recomendada para a lubrificação de rolamentos, mancais , pinos graxeiros de equipamentos da construção civil, de transporte , da agricultura e veículos em presença ou não de umidade e poeira, onde uma graxa convencional de lítio não atende as necessidades.

### ESPECIFICAÇÕES:

NLGI 2EP

### DISPONIVEL EM:

Caixa 12x1

Balde de 18kg

Tambor de 180 kg

### **BENEFÍCIOS:**

- Excelente estabilidade mecânica;
- Boa resistência a água;
- Excelente redução do desgaste;
- Isento de chumbo ou qualquer outro metal pesado considerado nocivo para a saúde humana;
- Excelente resistência a oxidação;
- Boa estabilidade térmica , muito boa resistência a variações de temperatura

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS**

Cor (visual)

Grau NLGI (ASTM D217)

Aparência (visual)

Faixa de utilização

Ponto de gota (ASTM D566)

Penetração trabalhada a 25°C (ASTM D217)

Ensaio 4 esferas, solda (DIN 51350-4)

Vermelha

2

lisa

-20 a 160°C

> 270°C

265 – 295 mm/10

280 – 300 daN

+55 11 2446-2140  
R. Simão Pereira, 164  
CEP: 07223-140 Guarulhos  
São Paulo / Brasil  
[www.lubrificantesroyal.com](http://www.lubrificantesroyal.com)

Revisado: TRG - Data: 06/2021 - Rev.01



Siga    @lubrificantesroyal